

Datablad:

Terrassetrappel
msi-1+repos
Teknisk tegning.



(Illustrationer viser
Terrassetrappel:
Trappe model
msi-1-2-3-4+repos.)

URL adresse www.msi-group.dk/Terrasse-Trappe_model_msi-1+repos.html

UDENDØRS Terrassetrappel: Bred ståltrappe med trætrin og repos med Jatoba hårdtræ: et trin + repos:

Udendørs galvaniseret ståltrappe, med trinflader af tropisk hårdtræ.

Terrassetrappel id model msi-1+repos:

Terrassetrappel højde ialt 360 mm,

Terrassetrappel bredde ialt 1800 mm

Terrassetrappel dybde ialt 865 mm

Terrassetrappel 2 stigninger à 180 mm.

Trapperepos dybde 600 mm trappetrin dybde 300 mm.


Trappe stålrepose + ståltrin med trinflader af: Jatoba hårdtræ planker 21x145mm

Trappe stål vanger: Varmtgalvaniseret stålplade 250x8 mm

Samlet vægt af trappe model msi-1+repos = 125 kg.

Trappen msi-1+repos leveres klargjort til montering med hårdtræ planker monteret på repos / trin..

Trappen monteres på mur / gulv, der medfølger rustfrit stål bolte, skiver + ekspansionsbolte / limankre, efter valg.



Terrassetrappen er en del af haven.

Terrassetrappel er udgang til haven, til fritids-aktiviteter og skal derfor kunne opfylde mange behov i sommerens løb, den brede repos - platform - terrasse, bruges f.eks. meget som plads til div. plantekrukker og trinene delvis som siddeplads (derfor trinbredde 30 cm) og afsætningsplads til div. ting, dekorationer, blomsterkrukker og trappen skal være rar at betrede med bare fødder !

Terrassetrapper NU i 4 højder.

De tykke stålplade trappévanger giver sammen med de kraftige trætrin- stålunderstøtninger, en solid og stabil trappe, der pga. bredden let anvendes uden gelænder, hvilket dog kan leveres til påboltning.

En platform til haven, en semi træterrasse.

De fleste terrassedøre åbner udad og mange terrassedøre er dobbeltdøre, terrassetrappen er derfor som standard, ekstra bred 180 cm som giver mulighed for at montere trappen til en af siderne for en enkelt-terrassedør, hvilket sammen med reposen, platformen 60 cm, giver god ståplads (træde tilside-plads) når en terrassedør åbnes udefra.

Gulv-højde / terræn-højde ! Valg af trappe-højde.

I praksis har det ikke nogen betydning om trappe-reposen er i nøjagtig samme niveau-højde som stuegulv, da der som regel også er et dørtrin at træde over.

Erfaringer viser at 4 - 6 cm højere el. lavere reposhøjde er ok.

Man vænner sig simpelthen til, at sådan skal det være.

Alternativt justeres højden ved underlag / punkt-fundamenter, ved trappefod.

Terrassetrappel højder

Terrassetrappen leveres nu i 4 højder:

msi-1+repos: 360 mm

msi-1-2+repos: 540 mm

msi-1-2-3+repos: 720 mm

msi-1-2-3-4+repos: 900 mm

ONline bestilling:

<http://steelsupply.dk/shop/trappe-msi-1repos-879p.html>



Terrassetrappen kan leveres med farvede trappe vanger, galvaniserede + pulverlakerede i standard RAL farver.

1. F.eks hvide el. sorte trappévanger. Trin stål galv.
2. Alt trappe stål, trappévanger og trappetrin, trapperepos i ønsket farve. (bolte, skiver, skrue, leveres i rustfrit stål)

Terrassetrapper kan alternativt leveres i samme 4 højder men i bredden 900 mm efter aftale.